

Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов.

Администратор хочет сэкономить место на диске для хранения архивов. Из-за этого он выбирает 4 наибольших по объёму архивов и удаляет их. Тем самым сэкономив место на диске.

Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя.

По заданной информации об объёме файлов пользователей, определите сэкономленное администратором место.

Входные данные.

В первой строке входного файла находится число  $N$  – количество пользователей (натуральное число большее 4, не превышающее 1000000). В следующих  $N$  строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Запишите в ответе одно число: сэкономленное администратором место.

Пример входного файла:

```
5
80
30
50
40
34
```

При таких исходных данных можно сэкономить на файлах объёмами 80, 50, 40, 34. Поэтому ответ для приведённого примера 204.

Ответ: 220.

```
file=open("26.txt","r")
ms=[]
flag=0
for content in file:
    if flag==0:
        N=int(content[:-1])
        flag=1
    else:
        ms.append(int(content[:-1]))
ms.sort()
summ=0
i=len(ms)-1
while i>=len(ms)-4:
    summ+=ms[i]
    i-=1
print(summ)
```